

非硅流平剂 Tech-117

描 述

Tech-117 是高沸点溶剂混合物，不含芳烃，符合环保标准。广泛适用于各类溶剂型涂料体系，可提高涂料对底材的润湿能力，延长涂料体系的开放时间，促进流平性，可获得高平整性漆膜。

物理化学参数

成 分：高沸点溶剂混合物
外 观：无色透明液体
活 性 份：100%

特 性

1. 在溶剂型体系中有优异的相容性、流平性，可以防止缩孔及鱼眼的形成。
2. 具有较好的润湿底材的能力。
3. 具有极为优异的最终流平效果，可以获得高平整性漆膜。

应用范围

用于醇酸、丙烯酸、氨基烤漆、聚氨酯等溶剂型体系。

建议用量

一般对总量 0.1-1%，可在生产过程中任何阶段添加。

包装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270