

非硅流平剂 Tech-182W

描 述

Tech-182W 是氟改性丙烯酸酯共聚物，专门设计用于水性体系，相容性好，流平性好，流平速度快，同时，Tech-182W 具有优异的防缩孔能力

物理化学参数

成 分：非硅共聚物
外 观：淡黄色黏稠透明液体
活 性 份：50%
溶 剂：二丙二醇单甲醚

特 性

1. Tech-182W 在溶剂型体系中有良好的相容性、流平性
2. Tech-182W 对底材润湿能力强
3. Tech-182W 特别适合水性烤漆体系

应用范围

用于醇酸、丙烯酸、氨基烤漆、聚氨酯等溶剂型及水性型体系

建议用量

一般对总量 0.1-1%，可在生产过程中任何阶段添加。

包装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270