

有机硅疏水剂 Tech-29801-2

描 述

Tech-29801-2 是硅烷-有机硅混合物乳液，可用于水泥砂浆防水剂，也可以兑稀后直接在水泥，石材等基材表面使用或作为添加剂加入到水性涂料中，用于提供很好的防水效果

物理化学参数

成 分： 硅烷-有机硅混合物乳液
外 观： 白色乳液
活 性 份： 35%

特 性

1. Tech-29801-2 可以作为防水剂直接在基材表面施工，提高防水性
2. Tech-29801-2 可以作为添加剂直接加在防水涂料表面，提高漆膜的防水性

应用体系与用量

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 1-5%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 塑料桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270