

有机硅流平剂 Tech-225

描 述

Tech-225 是改性有机硅化合物，侧重于流平，稳泡性弱，适用于各种溶剂型体系，无手感，用于清漆需测试其相容性，特别适用于合成革体系。

物理化学参数

成 分： 特殊改性硅油
 外 观： 淡黄色透明溶液
 活 性 份： 50%
 溶 剂： 混合芳烃

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与用量

适用于各种溶剂型体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入，当添加量较大时，需注意对流平性的影响。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer
 A company focus on additives since its birth

■上海公司——
 地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
 电话：021-50796110 传真：021-50796113
 MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——
 地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
 电话：0757-22689820 传真：0757-22689270