

有机硅消泡剂 Tech-367N

描 述

Tech-367N 是氟改性的有机硅消泡剂，具有极强的抑泡与破泡能力，无论对于涂料的生产还是施工过程，都会大大降低气泡的产生量，同时有极好的相容性。Tech-367N 在使用的时候需要测试其使用安全性。

物理化学参数

成 分： 改性聚硅氧烷溶液
外 观： 无色透明溶液
活 性 份： 1%
溶 剂： 混合酯

特 性

- ◆ Tech-367N 适用于溶剂型涂料体系，具有极强的抑泡，消泡能力。
- ◆ Tech-367N 具有良好的相容性，在各种应用体系中，不影响漆膜的透明度
- ◆ Tech-367N 通用性广，可适用在各种常见涂料体系中。

应用范围

Tech-367N 适用于各种溶剂型涂料体系与光固化体系。

建议用量

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270