

有机硅消泡剂 Tech-319W

描 述

Tech-319W 是一种用于水性体系的有机硅消泡剂。消泡能力强，添加量低。应在研磨阶段加入。

物理化学参数

成 分：改性聚二甲基硅氧烷

外 观： 无色粘稠液体

活性份：60%

溶 剂：二丙二醇二甲醚

特 性

- ◆ Tech-319W 消泡剂适用于水性和中高极性涂料体系，可以快速消泡.
- ◆ Tech-319W 消泡剂在相当低的添加量下，具有很高的消泡能力，表现非常出色.

应用范围和添加量

Tech-319W 推荐用于中高极性，以及水性体系。通常，应在生产过程中的研磨阶段加入，添加量为 0.05%到 1.0%。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附： 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270