

有机硅消泡剂 Tech-386N

描 述

Tech-386N 是适用于溶剂型体系的有机硅消泡剂，具有极强的破泡与抑泡能力，同时有极高的效率，在非常低的添加量的情况下都有很好的效果，特别适合在高粘度的涂料与油墨体系消除微泡，同时由于 Tech-386N 不含有溶剂，可以应用于要求无溶剂的体系如光固化体系。

物理化学参数

成 分：白炭黑改性聚硅氧烷
外 观：不透明浑浊粘稠液体
活 性 份：100%

特 性

- ◆ Tech-386N 适用于溶剂型涂料体系，具有极佳的消泡能力，可迅速破泡。
- ◆ Tech-386N 特别适用于含颜料体系，对于清漆体系，需要仔细评估其相容性。
- ◆ Tech-386N 具有极高的消泡效率，在极少的添加量的情况下即可显示出优异的效果。

应用范围

可适用于双组分环氧体系，聚氨酯体系，光固化涂料，溶剂型或光固化丝印油墨等。

建议用量

一般对总量 0.05-1%，可在生产的任何阶段加入，添加后需尽量搅拌从而使其达到良好的分散。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270