

基材润湿剂 Tech-2431

描 述

Tech-2431 是氟碳改性表面活性剂，能够极大的降低体系的表面张力，水油通用，可以降低表面张力，提高底材润湿性，同时，由于其含氟的结构，可以用做氟碳树脂的分散剂

物理化学参数

成 分： 改性有机氟表面活性剂
外 观： 浅黄色透明液体
活 性 份： 100%

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★	★★★★★	★★★★★	★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与用量

适用于水性，溶剂型与光固化体系

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 或 200kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270