

基材润湿剂 Tech-260

描 述

Tech-260 是聚醚改性有机硅化合物，能够极大的降低体系的表面张力，从而提供很强的润湿能力，并不影响重涂性，是一只优秀的底材润湿剂，适用于水性木器漆，油墨以及光固化体系。

物理化学参数

成 分： 聚醚改性硅油
 外 观： 浅黄色透明液体
 活 性 份： 100%

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★	★★★	★★★★★	★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与

适用于水性木器涂料，水性工业涂料以及 UV 光固化涂料，油墨等体系。
 添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer
 A company focus on additives since its birth

■上海公司——
 地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
 电话：021-50796110 传真：021-50796113
 MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
 仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——
 地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
 电话：0757-22689820 传真：0757-22689270