

## 基材润湿剂 Tech-276

### 描 述

Tech-276 是有机磺酸盐类表面活性剂，阴离子型，不含有机硅成分，能同时降低静态与动态表面张力，从而提供很强的润湿能力，是一只优秀的底材润湿剂，并不影响重涂性，特别适用于水性体系

### 物理化学参数

成 分： 有机磺酸盐类表面活性剂  
外 观： 浅黄色透明液体  
活 性 份： 75%  
溶 剂： 水：混合醇=3:2

### 特 性

| 流平性  | 润湿力  | 重涂性   | 相容性   | 滑度 | 低稳泡性 | 抗缩孔性 | 防粘连性 |
|------|------|-------|-------|----|------|------|------|
| ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★  | ★★★  | ★★★  | ★    |

★★★★★代表最优 ★代表最差

### 应用体系与用量

适用于水性涂料，油墨等体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-2%，可在生产的任何阶段加入。

### 包 装

25kg

**TECH Polymer**  
A company focus on additives since its birth

■上海公司——  
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话：021-50796110 传真：021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，  
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——  
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270