

有机硅消泡剂 Tech-330

描 述

Tech-330 是适用于溶剂型环氧、光固化体系的有机硅消泡剂，具有优异的破泡能力，可以使涂料生产过程中产生的气泡快速破除，同时具有极好的相容性，并且有很高的使用安全性，产生缩孔的倾向很小。

物理化学参数

成 分：破泡聚合物与有机硅混合物
外 观：无色透明溶液
活 性 份：7%
溶 剂：脂肪烃

特 性

- ◆ Tech-330 适用于溶剂型低黏度环氧涂料体系，可迅速破泡。
- ◆ Tech-330 具有极好的相容性，不易引起体系的混浊，不会影响光泽。
- ◆ Tech-330 有很高的使用安全性，不易引发漆膜的缺陷。

应用范围

Tech-330 可以适用于溶剂型环氧与 UV 体系。

建议用量

一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270