

## 有机硅消泡剂 Tech-3066-5

### 描 述

Tech-3066-5 是氟改性的有机硅消泡剂，适用于各种溶剂型体系，具有很强的消泡能力和相容性。

### 物理化学参数

成 分： 改性有机硅聚合物  
外 观： 无色透明液体  
活 性 份： 1%  
溶 剂： 混合酯

### 特 性

- ◆ Tech-3066-5 适用于溶剂型涂料体系，具有强的消泡能力。
- ◆ Tech-3066-5 相容性非常好，在各种应用体系中，不影响漆膜的透明度

### 应用范围

Tech-3066-5 适用于各种溶剂型涂料体系。

### 建议用量

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

### 包 装

25kg

**TECH Polymer**  
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话：021-50796110 传真：021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，  
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270