

有机硅消泡剂 Tech-3904

描 述

Tech-3904 是水性专用的有机硅消泡剂，具有很强的破泡与抑泡能力，同时有极高的效率，在非常低的添加量的情况下都有很好的效果，特别适合在高粘度的涂料与油墨体系消除微泡。由于其是自乳化性消泡剂，尤其适用于水性色浆的制备。

物理化学参数

成 分：改性有机聚硅氧烷化合物
外 观：淡黄色粘稠液体
活 性 份：100%

特 性

- ◆ Tech-3904 适用于水性涂料体系和中高极性油性体系，具有极佳的消泡能力，可迅速破泡。
- ◆ Tech-3904 具有极高的消泡效率，在极少的添加量的情况下即可显示出优异的效果。

应用范围

可适用于各种水性和中高极性涂料与油墨体系

建议用量

一般对总量 0.05-1%，添加后需尽量搅拌从而使其达到良好的分散。

包 装

25kg 塑料桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270