

非硅消泡剂 Tech-498

描 述

Tech-498 为非硅类消泡剂，通用性广，适用于溶剂型和非溶剂型涂料的流动性改善以及具有强烈抑泡、脱泡、破泡效果，特别适用于中高极性树脂体系如聚酯，环氧，UV，PE 等。同时具有较好的相容性，在体系中不易产生缩孔，使用性能安全。

物理化学参数

成 分： 乙烯基共聚物
外 观： 无色至淡黄色粘稠液体
活 性 份： 100%

特 性

1. Tech-498 能解决高黏度体系中较难消泡的问题，具有防爆泡性，能抑制搅拌时气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。
2. Tech-498 特别适用于中高极性树脂体系，兼顾相容性与消泡力的平衡

应用范围

用于各种溶剂型中高极性树脂体系

建议用量

对总量 0.1~1.0%，请测试最佳用量；添加后要在足够高的剪切力下混和，建议研磨前添加。

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270