

分散剂 Tech-510

描 述

Tech-510 属于含有酸性基团的高分子量分散剂，不但具有良好的润湿性，还具有极好的防沉能力，对于无机类颜填料以及金属粉末，有着极好的降粘和分散能力，同时对研磨好的色浆有极强的防止絮凝返粗的能力，大大增加色浆的储存稳定性。

物理化学参数

成 分：含有酸性基团的高分子型嵌段共聚物
外 观：浅黄色黏稠液体
活 性 份：100%

特 性

- ◆ Tech-510 适用于各种极性体系，能显著提高基料对颜填料的润湿分散能力，降低体系粘度，增进流动性，缩短研磨分散时间。
- ◆ Tech-510 的亲颜料基团是酸性化合物，故在卷刚体系中，不会和酸催化剂有任何反应而影响涂料的性能。

应用体系与用量

添加量根据不同使用体系加量不同，对于无机颜料 1%—5%，对于二氧化钛(钛白粉)2-4%，对于金属粉末 3%-5%，对于超细纳米金属粉末 5%-10%。

包 装

25kg 或 200kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270