

非硅消泡剂 Tech-4852

描 述

Tech-4852 为非硅类消泡剂，适用于溶剂型和非溶剂型涂料、油墨，以及热固性树脂体系，可以用于消除生产，施工以及底材润湿过程中产生的气泡，并不会影响层间附着力。

物理化学参数

成 分： 丙烯酸酯共聚物
外 观： 淡黄色溶液
活 性 份： 30%
溶 剂： 脂肪烃

特 性

1. Tech-4852 有极强的消泡能力，能解决体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时 气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。
2. Tech-4852 不会影响层间附着力,尤其适用于底漆的消泡。

应用体系

推荐用于双组份 PU 体系、氨基烤漆体系、硝基浸涂体系、酸固化氨基体系、卷材涂料等。

建议用量

添加量根据不同使用体系加量不同，推荐对总量 0.1~1.0%，请测试最佳用量；添加后要在足够高的剪切力下混和，建议研磨前添加。

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附： 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270