

分散剂 Tech-504S

描 述

Tech-504S 是一支具有防浮色发花能力的润湿分散剂,用于防止钛白颜料与其他颜料复配的复色漆中产生的浮色发花现象,有特别明显的效果,同时对哑光粉有很好的分散效果,并可避免产生硬底。

物理化学参数

成 分: 高分子聚羧酸盐与聚硅氧烷混合物
外 观: 红棕色透明液体
活 性 份: 50%
溶 剂: 混合芳烃

特 性

- ◆ Tech-504S 对于颜料的润湿分散效果优异,可以有效的防止涂料配方中二氧化钛和其他颜料合用时候的色分离现象。
- ◆ Tech-504S 用作哑光粉的分散剂时可以提高哑光粉的整齐排列,使漆膜更加平整。
- ◆ 当颜料与其他填充料混合使用的时候, Tech-504S 可以有效的防止硬结的产生。
- ◆ Tech-504S 中所含有的聚硅氧烷成分不会对漆膜产生不良的影响,并有促进流平,提高手感的功能。

应用范围

推荐用于醇酸、丙烯酸、氨基烤漆、双组分聚氨酯、环氧漆、乙烯基漆等。

建议用量

一般对总量 0.1-0.9%, 对无机颜料 0.5%-3%, 有机颜料为 10-30%, 建议研磨前添加。

包 装

25kg 或 200kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址: 上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话: 021-50796110 传真: 021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附: 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息, 仅供研发参考使用, 不具有任何保证性质, 请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址: 广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话: 0757-22689820 传真: 0757-22689270