

分散剂 Tech-5204

描 述

Tech-5204 属于有机聚酰胺共聚物，适用于中低极性体系，可提高对无机颜填料的分散与防沉性

物理化学参数

成 分：带亲颜料基团的高分子胺盐
外 观：黄色透明液体
活 性 份：50%
溶 剂：二丙二醇单甲醚

特 性

- ◆ Tech-5204 适用于溶剂型涂料体系，对于无机颜料有好的分散能力。
- ◆ Tech-5204 有很好的防沉性

应用体系与用量

推荐用于醇酸体系，丙烯酸体系，氨基烤漆，聚氨酯体系等。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对于钛白 2%—4%，对于其他无机颜料 5%—10%，对于碳黑 20%-50%

包 装

25kg

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270