

分散剂 Tech-5366

描 述

Tech-5366 属于含有酸性基团的改性聚酯共聚物，适用于分散无机颜料，不但具有良好的润湿性，还具有极好的防沉能力，对于各类无机颜填料有着极好的降粘和分散能力，同时对研磨好的色浆有极强的防止絮凝返粗的能力，大大增加色浆的储存稳定性

物理化学参数

成 分： 含有酸性基团的高分子型嵌段聚合物
外 观： 黄色粘稠液体
活 性 份： 50%
溶 剂： 混合二元酯

特 性

- ◆ Tech-5366 能显著提高基料对颜填料的润湿分散能力，降低体系粘度，增进流动性，缩短研磨分散时间。
- ◆ Tech-5366 特别适用于 SMC，BMC 体系的降粘与润湿分散

应用体系与用量

适用于各种溶剂型涂料体系
添加量根据不同使用体系加量不同，对于无机颜料 1%-5%

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270