

分散剂 Tech-5969

描 述

Tech-5969 是专为腻子设计的分散剂。提供受控絮凝效果，它对无机颜料和填料具有优异的润湿性，并提供良好的防沉性。

物理化学参数

成 分： 聚羧酸胺盐
外 观： 黄色透明液体
活 性 份： 50%
溶 剂： 乙二醇苯醚

特 性

- ◆ Tech-5969 适用于中极性体系，与多种树脂具有优异的相容性。
- ◆ Tech-5969 可降低研磨粘度，并能增加色浆中的颜料含量。

应用范围

建议将 Tech-5969 用于溶剂型涂料系统。

建议用量

通常应在生产过程中研磨阶段添加，含 1%-2%无机颜料，含 5%-20%膨润土。

包 装

25kg



附： 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270