

分散剂 Tech-58689

描述

Tech-58689 是一种带有颜料亲和基团的聚合物分散剂。可用于分散碳黑、碳纳米管、石墨烯和有机颜料。

物理和化学参数

成分：带颜料亲和基团的嵌段共聚物

外观：棕色透明液体

活性份：30%

溶剂：N-甲基吡咯烷酮

特性

1. Tech-58689 适用于中极性体系，与普通涂料树脂相容性好，通用性强。
2. Tech-58689 具有出色的能力，可以极大地提高研磨色浆的储存稳定性。

应用体系和添加量

Tech-58689 适用于 2K PU、醇酸树脂、丙烯酸酯、聚酯、氨基烤漆和 UV 体系

通常，应在生产过程中的研磨阶段添加，10%至 15%，对无机颜料，30%至 90%，对有机颜料，70%至 150%，对碳黑或石墨烯

包装

25kg .

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270