

分散剂 Tech-6303

描 述

Tech-6303 属于含有亲颜料基团的高分子型超分散剂，水油通用，特别适合分散无机纳米氧化物粒子，同时，适合分散磷酸铁锂，磷酸铁锰锂等材料，可以降低研磨粘度，提高填充量

物理化学参数

成 分： 含有亲颜料基团的高分子量共聚物
外 观： 黄色液体
活 性 份： 100%

特 性

- ◆ Tech-6303 属于高分子型超分散剂，具有极好的润湿性，并且水油通用。
- ◆ Tech-6303 有极为优异的降粘效果，对无机氧化物粒子有很强的亲和力。

应用体系与用量

添加量根据不同使用体系加量不同，对于无机颜料，1%-5%，纳米无机材料，20-50%

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270