

分散剂 Tech-655

描 述

Tech-655 属于含有多个亲颜料基团的高分子型超分散剂，不但具有良好的润湿性，还具有极好的防沉，防絮凝及浮色发花的能力，通用性广，适合在水性体系中分散各种无机与有机颜料

物理化学参数

成 分： 含有亲颜料基团的高分子型共聚物
外 观： 浅黄色粘稠溶液
活 性 份： 40%
溶 剂： 水

特 性

- ◆ Tech-655 适用于水性体系中，可用于研磨无树脂型水性色浆。
- ◆ Tech-655 属于高分子型超分散剂，具有极好的润湿性，相对于小分子型的润湿分散剂而言，具有优秀的防止返粗的能力。

应用体系与用量

推荐用于水性体系

添加量根据不同使用体系加量不同，对于无机颜料，1%—5%，有机颜料 20%—50%， 炭黑 30%—100%

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270