

分散剂 Tech-6074

描 述

Tech-6074 属于含有亲颜料基团的高分子型超分散剂，具有良好的润湿性，特别适用于分散有机颜料，可大大提高展色力，还具有极好的防沉，防絮凝效果，适用于水性涂料与油墨体系

物理化学参数

成 分： 含有亲颜料基团的高分子型聚合物
外 观： 黄色粘稠液体（低温呈固体状态）
活 性 份： 100%

特 性

- ◆ Tech-6074 适用于水性体系
- ◆ Tech-6074 属于高分子型超分散剂，具有极好的润湿性，相对于小分子型的润湿分散剂而言，具有优秀的防止返粗的能力。

应用体系与用量

推荐用于水性体系

添加量根据不同使用体系加量不同，对于有机颜料 5%-20%， 碳黑 30%-50%。

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270