

附着力促进剂 Tech-7500W

描 述

Tech-7500W 是改性的氯化聚丙烯化合物，与通常的氯化聚烯烃类附着力促进剂比较，由于其链段上带有反应型官能团，可以很好的与聚氨酯等体系产生强烈的锚合作用，从而大大促进漆膜与聚烯烃等底材的附着力，并可增加漆膜的耐水性、耐盐雾性。

物理化学参数

成 分： 改性氯化聚丙烯水分散体
外 观： 浅褐色乳液
有效成分： 30%
溶 剂： 水

特 性

- ◆ Tech-7500W 可用于提高漆膜对于聚丙烯底材的附着力
- ◆ Tech-7500W 带有反应型官能团，可以大大增强对于漆膜的附着力

应用体系与用量

根据配方的不同，一般针对体系总量的 0.2%-2%。

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附： 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270