

附着力促进剂 Tech-7146

描 述

Tech-7146 属于有机磷酸酯衍生物，是一种优异的附着力促进剂，特别适合于提高对金属底材的附着力。同时，由于其高分子量，Tech-7146 不会影响漆膜的耐水性。同时，Tech-7146 带有不饱和双键，可以参与不饱和树脂和光固化涂料的交联过程。

物理化学参数

成 分： 有机磷酸酯改性聚合物
外 观： 黄色粘稠液体
含 量： 100%

特 性

- ◆ Tech-7146 在工业漆中，对于增加漆膜对金属底材的附着力有特效。可用于光固化工业漆中。
- ◆ Tech-7146 可参与漆膜的交联，从而增加漆膜的力学性能

应用体系与用量

可用于不饱和聚酯，光固化树脂等体系中，推荐用量在 0.1%-1.0% 左右，前后添加均可。

注意事项

必须在涂装前将底材上的油脂及液体水分处理干净，以免影响产品稳定性。

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附： 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270