

附着力促进剂 Tech-7145

描 述

Tech-7145 属于有机磷酸酯衍生物，是一种优异的附着力促进、增强剂，对硅酸盐的、金属、陶瓷和填料等体系有特效，可显著改善产品的特性，如耐湿热性、耐盐雾性及耐水性，增强界面间的附着力。Tech-7145 不含有氨基，在储存过程中不会产生黄变的现象。Tech-7145 带有不饱和双键，可以参与不饱和树脂和光固化涂料的交联过程。

物理化学参数

成 分： 有机磷酸酯衍生物
外 观： 黄色粘稠液体
含 量： 100%

特 性

- ◆ Tech-7145 可提高对玻璃棉、白炭黑、滑石粉、云母、陶土和硅灰石等无机底材的附着
- ◆ Tech-7145 在工业漆中，对于增加漆膜对金属底材的附着力有特效。可用于光固化工业漆中。
- ◆ Tech-7145 可参与漆膜的交联，从而增加漆膜的力学性能

应用体系与用量

可用于不饱和聚酯，光固化树脂等体系中，推荐用量在 0.1%-1.0%左右，前后添加均可。

注意事项

必须在涂装前将底材上的油脂及液体水分处理干净，以免影响产品稳定性。

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270