

附着力促进剂 Tech-7135

描 述

Tech-7135 属于小分子有机硅化合物，是一种优异的附着力促进、增强剂，对硅酸盐的、金属、陶瓷和塑料等体系有特效，可显著改善产品的特性，增强界面间的附着力，Tech-7135 特别适用于水性体系。

物理化学参数

成 分： 环氧基改性有机硅化合物
外 观： 无色至浅黄色透明液体
含 量： 100%

特 性

- ◆ Tech-7135 作为无机表面处理剂，可活化玻璃棉、白炭黑、滑石粉、云母、陶土和硅灰石
- ◆ Tech-7135 在玻璃漆中，对于增加漆膜对玻璃底材以及部分塑料以及 PU 底材的附着力有特效
- ◆ Tech-7135 可参与漆膜的交联，从而增加漆膜的力学性能

应用体系与用量

可用于水性聚氨酯，环氧，醇酸，酚醛等体系中，推荐用量在 0.1%-1.0% 左右，前后添加均可。

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附： 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270