

酸催化剂 Tech-8040

描 述

Tech-8040 是磺酸类酸催化剂，催化效率高，与漆膜的相容性好，有助于提高固化漆膜的柔韧性，耐水性和耐盐雾性

物理化学参数

成 分：磺酸溶液

外 观：淡黄色透明溶液

活性份：40%

溶 剂：混合醇

特 性

- ◆ Tech-8040 适用于溶剂型烤漆体系，在推荐的添加量范围内，不会对漆膜产生不利的影响。
- ◆ Tech-8040 可提高交联密度、增加漆膜的硬度与光泽，提高漆膜的耐腐蚀性、耐水解性、耐溶剂性与机械性能。
- ◆ Tech-8040 可降低生产成本，提高涂装生产的工作效率，有良好的储存稳定性。

应用体系与用量

可适用于高温丙烯酸氨基烤漆、汽车修补漆、一般工业烤漆，卷材及印铁涂料等等。
添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 1%-5%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 塑料桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270