

流变助剂 Tech-9410E

描 述

Tech-9410E 是聚脲化合物型流变剂，适用于溶剂型和无溶剂涂料。混合入体系后，助剂会建立假塑性，从而通过触变性来防止沉降和流挂。广泛用于各类工业底漆的防沉，用于清漆防流挂时需考察相容性。

物理化学参数

成 分： 聚脲化合物
外 观： 黄色透明液体
活 性 份： 50%
溶 剂： N-乙基吡咯烷酮

应用体系与用量

适用于各类溶剂型涂料，油墨体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，用作防沉降：0.1-0.7%，用作防流挂：0.5-3.0%，建议后添加使用。

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附： 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270