

流变助剂 Tech-9105

描 述

Tech-9105 是聚氨酯类，疏水基团改性的非离子型缔合型增稠剂，适合中低剪切体系，很好的刷涂手感，优异的抗辊涂飞溅性、耐水性、耐碱性、耐擦洗性和耐玷污性以及抗出水性能，可以很容易分散入体系当中，从而提供良好的流变性与防沉性

物理化学参数

成 分： 带疏水基团的水溶性聚合物
外 观： 微浊乳白色溶液
活 性 份： 50%
溶 剂： 水/乙二醇丁醚

应用体系与用量

适用于各类水性涂料体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，用作防沉降：0.5-2.0%，用作防流挂：2.0-5.0%，建议后添加使用。

包 装

25kg 塑料桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附： 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270