

流变助剂 Tech-9020

描 述

Tech-9020 是基于有机合成酰胺蜡制备的预分散体，细度小，由于其良好的分散性，可以很容易分散入体系当中，从而提供良好的流变性。广泛用于底漆的防沉以及清漆的防流挂。

物理化学参数

成 分： 聚酰胺蜡分散体
外 观： 浅黄色至白色浆状物
活 性 份： 20%
溶 剂： 混合芳烃/醇醚

应用体系与用量

适用于各类溶剂型涂料，油墨体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，用作防沉降：0.5-2.0%，用作防流挂：2.0-5.0%，建议后添加使用。

包 装

16 kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270