

有机硅消泡剂 Tech-3722-2

描 述

Tech-3722-2 是适用于溶剂型体系的改性有机硅消泡剂, 相容性优异, 具有极强的消泡能力, 有优异的破泡与抑泡能力, 适合涂料生产的各个阶段以及各种施工方式, 比如喷涂、辊涂、刷涂等

物理化学参数

成 分: 改性聚硅氧烷与非硅聚合物的混合物
外 观: 淡黄色透明溶液
活 性 份: 70%
溶 剂: 白油

特 性

- ◆ Tech-3722-2 适用于溶剂型涂料体系, 具有优异的破泡与抑泡能力。
- ◆ Tech-3722-2 适用涂料生产的各阶段及施工方式。

应用范围

Tech-3722-2 可以适用于所有溶剂型体系。

建议用量

一般对总量 0.1-1%, 可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址: 上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话: 021-50796110 传真: 021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附: 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息, 仅供研发参考使用, 不具有任何保证性质, 请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址: 广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话: 0757-22689820 传真: 0757-22689270