

超分散剂 Tech-513

描 述

Tech-513 属于含有碱性基团的高分子量分散剂，改善颜料润湿，减少研磨过程所需时间并使颜料分散稳定化。对于表面呈酸性的无机颜填料和碳黑有比较好的润湿作用，可用于无机颜填料与碳黑的分散以及降粘，此助剂强烈降低粘度并改善了涂料的光泽和流平，对颜料表面中的酸性基团有特别强的亲和作用。

物理化学参数

成 分：带亲颜料基团的高分子酰胺盐

外 观：浅黄色黏稠溶液

活 性 份：50%

溶 剂：混合芳烃

特 性

- ◆Tech-513 适用于溶剂型涂料体系，对于表面呈酸性的无机颜料和碳黑有极好的分散能力。
- ◆Tech-513 高温烘烤不会分解，可以在烤漆体系中稳定使用。

应用体系与用量

推荐用于醇酸体系，丙烯酸体系，氨基烤漆，聚氨酯体系等。

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

附： 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。

■上海公司——

地址：上海市浦东新区张江路 665 号德宏大厦 602 室
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区大良镇凤翔路 41 号创意产业园
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270



添加量根据不同使用体系加量不同，一般对于钛白 2% - 4%，对于其他无机颜料
5% - 10%，对于碳黑 20%-50%

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区张江路 665 号德宏大厦 602 室
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附： 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。

■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区大良镇凤翔路 41 号创意产业园
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270